OpenSSH-Agent Setup

> Alle Befehle auf dieser Seite sind in einer Administrator Powershell auszuführen.

1. Setup SSH-Agent Windows Dienst

1. Mit dem Befehl kannst du überprüfen ob du den Dienst bereits installiert hast:

   ```
   Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like 'OpenSSH*'
   ```

   Wenn die Ausgabe so aussieht hast du bereits den notwendigen Dienst installiert und kannst bei der Installation von Putty fortfahren:
   grafik.png
2. Wenn bei "State : NotPresent" steht aktualisiere die optionalen Features mit diesem Befehl:

   ```
   Get-AppXPackage -AllUsers -Name windows.immersivecontrolpanel | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml" -Verbose}
   ```

3. Anschließend Installierst du den OpenSSH-Client mit dem Befehl:

   ```
   Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
   ```

4. Als letztes noch den Dienst starten und für den Autostart beim Hochfahren eintragen:

   ```
   Set-Service -Name ssh-agent -StartupType 'Automatic'
   Start-Service ssh-agent
   ```

Version #5
Erstellt: 25 Januar 2024 09:59:56 von craftman96
Zuletzt aktualisiert: 2 August 2025 03:30:20 von craftman96